

Kurzanleitung Funktion Funk-Fingerscan FFS 12

Allgemeine Hinweise:

Der FFS 12 ist nach dem einsetzen der Batterie sofort betriebsbereit.

Suchen Sie, vor der endgültigen Wandmontage, einen geeigneten Ort, an dem die Funksignale ausreichend übertragen werden können.

- Zum ordnungsgemäßen Einlernen muss derselbe Finger dreimal erfolgreich über den Sensor gezogen werden /richtige Fingerhaltung ist wichtig).
- Die ersten beiden eingelernten Finger sind Masterfinger. Nur mit diesem Finger lassen sich weitere Benutzer dazu lernen.
- Erst wenn beide Masterfinger eingelernt sind, sendet der FFS 12 einen Befehl zum Antrieb.
- Es können max. 12 Finger gelesen werden, danach fällt der erste raus.
- Wenn die Einlernzeit überschritten wird, muss neu begonnen werden

Zuordnen des Fingers zu einem Funkcodeplatz

Der FFS 12 verfügt über 2 Funkcodes (2 Antriebe lernbar). Vor dem lernen muss mit der PRG Taste dies bekannt gemacht werden, 5 sec auf PRG ist Tor 1, 10 sec auf PRG ist Tor2.

Einlernen des Masterfingers

- Abdeckung hochschieben oder Taste ON drücken
- PRG Taste drücken (5 oder 10 sec)
- Ersten Masterfinger über das Sensorfeld ziehen (grüne LED blinkt 1x lang)
- Denselben Finger nochmals darüber ziehen (grüne LED blinkt 1x lang)
- Denselben Finger nochmals darüber ziehen (blaue LED erlischt, grüne LED leuchtet konstant)
- Nun leuchtet auch die rote LED und signalisiert, dass der zweite Finger eingelernt werden muss
- Den neuen Finger ebenfalls dreimal einlernen (Abdeckung öffnen usw. wie oben)
- Wenn auch der zweite Masterfinger eingelernt ist, leuchtet die grüne LED konstant, alles ok.

Einlernen eines Benutzerfingers

- Abdeckung hochschieben oder Taste ON drücken, die grüne LED leuchtet konstant
- PRG Taste drücken (5 oder 10 sec)
- Einen Masterfinger über den Sensor ziehen (grüne LED blinkt 1x lang)
- Die blaue LED blinkt nun schnell und wartet auf den ersten Benutzerfinger
- Einen Benutzerfinger über den Sensor ziehen (grüne LED blinkt 1x, die blaue schnell)
- Denselben Finger nochmals darüber ziehen (grüne LED blinkt 1x, die blaue schnell)
- Denselben Finger nochmals darüber ziehen (grüne LED leuchtet konstant, die blaue geht aus)

Funk-Fingerscan am Empfänger einlernen

- Abdeckung hochschieben oder Taste ON drücken (grüne LED leuchtet konstant)
- Empfänger am Antrieb auf Lernbereitschaft stellen (roten Knopf drücken)
- Einen eingelernten Finger über den Sensor ziehen (grüne LED blinkt schnell, anschließend wieder konstant. Der Empfänger ist eingelernt.

Funk-Fingerscan im Betrieb

- Abdeckung hochschieben oder Taste ON drücken
- Einen eingelernten Finger über den Sensor ziehen, der Befehl wird ausgelöst