

Tiefgaragentor TT 100 Kompakt

Torflügel

Aus stabilen, verwindungsfreien Profilstahlrohren; nach statischen Erfordernissen
Gesamte Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Alle Eckverbindungen sowie Querverbindungen elektrisch geschweißt
Gewichtsausgleich über exakt einstellbare verkleidete Federpakete
Seitliche Abstände zum Mauerwerk links und rechts 25 mm Sicherheitsabstand
Geringes Ausschwenken beim Öffnen
Gewährleistung auf die gesamte Tor konstruktion 500.000 Torbewegungen
Mindeststurzbeford 100mm bis Torbreite 3200mm (alternativ ist Blende möglich)
Seitlicher Platzbedarf ca. 80 – 100 mm, je nach Torgröße (alternativ ist Blende möglich)
Ohne Anschlagsschiene ohne Verriegelung und Torbeschlag
Torfüllung in verschiedenen Varianten möglich

Laufwerk

vertikale und horizontale verzinkte Laufschienen
4 kugelgelagerte seitliche Führungsrollen
Absturzsicherung durch doppelte Seilführung pro Seite
äußerste Laufruhe durch kugelgelagerte Seilrollen und Führungsrollen
komplettes Laufwerk wartungsfrei

Betrieb nur mit elektr. Antrieb (Standard 230V – Deckenschlepperantrieb lt. Preisliste möglich)
Für elektrischen Torantrieb vorbereitet

Stückzahl: _____
Öffnungsgröße: _____ x _____ mm
Einbauart: _____
Torfüllung: _____