

Tiefgaragentor TT 100 L/S Classic

Torflügel

Aus stabilen, verwindungsfreien Profilstahlrohren; nach statischen Erfordernissen
Gesamte Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Alle Eckverbindungen sowie Querverbindungen elektrisch geschweißt
Gewichtsausgleich über exakt einstellbare verkleidete Gegengewichte
Seitliche Abstände zum Mauerwerk links und rechts 25 mm Sicherheitsabstand
Geringes Ausschwenken beim Öffnen ca. 180 mm, bei flächenbündiger Montage Standard ca. 240 mm
Gewährleistung auf die gesamte Toronstruktion 500.000 Torbewegungen (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und regelmäßiger Wartung)
Mindeststurzbedarf 100mm bis Torbreite 3200mm (alternativ ist Blende möglich)
Seitlicher Platzbedarf ca. 140 bis 250 mm, je nach Torgröße (alternativ ist Blende möglich)
Ohne Anschlagsschiene ohne Verriegelung und Torbeschlag
Torfüllung in verschiedenen Varianten möglich

Laufwerk

vertikale und horizontale verzinkte Laufschiene
4 kugelgelagerte seitliche Führungsrollen
Absturzsicherung durch doppelte Seilführung pro Seite
äußerste Laufruhe durch kugelgelagerte Seilrollen und Führungsrollen
komplettes Laufwerk wartungsfrei

Betrieb nur mit elektr. Antrieb (Standard 230V – Deckenschlepperantrieb lt. Preisliste möglich)
Für elektrischen Torantrieb vorbereitet

Stückzahl: _____
Öffnungsgröße: _____ x _____ mm
Einbauart: _____
Torfüllung: _____