



ALL-INCLUSIVE

ALUMINIUM-HAUSTÜREN BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND







Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

Türfüllung aus Aluminium **Stärke** 94 mm **Profilsystem** Symphonie oder Arcade



Profilsystem Arcade (Türrahmen eckig*) ODER



Profilsystem Symphonie (Türrahmen abgerundet)

+ Farbe EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)

+ 3 Türbänder dreidimensional einstellbar



optional

- + 3 Rollenbänder
 dreidimensional
 einstellbar- gegen Aufpreis
- + Farbe EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)



+ Stangengriff 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen

optional

- + Stangengriff 15280, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen - gegen Aufpreis
- + rechteckiger Griff 15672, 1.600 mm mit 3 Konsolen gegen Aufpreis



+ Innendrücker in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)







U_D-WERTE BIS ZU
O,71 W/M²K

+ 3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen (Modelle TBS 648 und 649 ausschließlich mit Motivverglasung)






Mastercarré weiß

Motivverglasung nur A 16+17

+ Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



+ 7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt



- + Niedrige Ud-Werte top wärmegedämmt
- + Nach DIN EN 1627 RC 2 geprüft
- + Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel







TBS 609 U_a-Wert **0,81***) Farbe Anthrazitgrau Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



TBS 611 U_d-Wert **0,82***) Farbe Verkehrsweiss Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



TBS 612 U_d -Wert **0,82***) Farbe Effektlack Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



U_d-Wert **0,82***) **Farbe** Braun

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



U_d-Wert **0,88**') **Farbe** Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



U_d-Wert **0,88***) **Farbe** Verkehrsweiss

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



U_a-Wert **0,88***)

Farbe Weissaluminium

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



U_a-Wert **0,88***)

Farbe Braun

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



U_d-Wert **0,81***)

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



U_a-Wert **0,89***)

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



U_d-Wert **0,82***) **Farbe** Braun

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



U_d-Wert **0,82***)

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



U_d-Wert **0,82***)

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.900 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN


3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen**. Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu TBS 648 + 649), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Schmales Seitenteil: Maße bis 600 x 2240 mm U_a-Wert **0,86**



Breites Seitenteil: Maße bis 1000 x 2240 mm U_d-Wert **0,86**



U_d-Wert **0,88**°) **Farbe** Graualuminium

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



U_d-Wert **0,88***) **Farbe** Verkehrsweiss

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm


Nur Motivverglasung möglich



Farbe Weissaluminium
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm
Nur Motivverglasung möglich



U_d-Wert **0,83**°) **Farbe** Anthrazitgrau Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



U_d-Wert **0,80**°) **Farbe** Effektlack

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



U_d-Wert **0,91***) **Farbe** Weinrot

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



U_d-Wert **0,71**) **Farbe** Anthrazitgrau

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm




Farbe Weissaluminium
Mindestmaß= 900 x 1.990 mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Maximalmaß gegen Aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
- Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe: 2000 mm



2240 mm

DIGITALER TÜRSPION Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.



- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich
- + Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- + Sichtwinkel ca. 110°
- + Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, *eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
- + Keine Aufnahmefunktion

EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-

Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Hausund Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.





WIDERSTANDSKLASSE RC 2

RC2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter, mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Minuten standhalten.



FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter **www.kfw.de**

FINGERSCANNER "ENTRASYS+ FD"

Mit dem **ENTRAsys+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur "lebende" Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich

• Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: ENTRAcode+

• 1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

*)Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.









ENTRAsys+ FD

Ιh

ENTRAcode+

DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.



TBS-Fachberater:	