

# **Technische Beschreibung Garagentorantrieb MP 50 AKKU**

**Geeignet für Schwingtore bis ca. 7 m<sup>2</sup> und Sectionaltore bis ca. 9 m<sup>2</sup> Torfläche**

Für max. 3Torzyklen (Auf/Zu) pro Tag

- Wartungsfreier, laufruhiger Garagentorantrieb
- Wartungsfreie Antriebsschiene mit Zahngurt
- Integrierte Aufschiebesicherung
- Schnellentriegelung von innen bzw. Notentriegelung von aussen über Torschloss
- Max. Zug/Druckkraft 700 N
- Netzanschluss 230 V mit Eurostecker
- Energiesparschaltung
- Integrierte Garagenbeleuchtung mit ca. 150 Sekunden-Licht
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Formschöne Haube aus Kunststoff mit großem Glassichtfenster
- Selbsthemmende Motor/Getriebeeinheit (24 V Gleichstrommotor)
- Soft – Stop in beiden Endlagen und bei Zwischenstop
- Automatische Krafteinstellung und automatische Kraftregulierung bei jedem Lauf
- Soft Anlauf bei jedem Startimpuls
- Bei Hindernislauf Stop und Reversierung nach EN Norm
- Taster- und Schlüsselschalttereingang
- Sicherheitskreis Tor – Zu Lauf mit Reversierfunktion
- Separater Funkempfänger 4-Tasten Handsender
- Ladegerät und 5 m Verbindungsleitung
- Akkudaten:
  - Akku: 24V, 10 Ah
  - Nutzungsdauer: Bei 3 Zyklen pro Tag ca. 30 – 40 Tage
  - Ladezeit: 5-10 Stunden
  - Gewicht: 8,8 kg
  - Maße: 330 x 220 x 115 mm incl. Halterung