

Technische Beschreibung Garagentorantrieb MP 50 AKKU

Geeignet für Schwingtore bis ca. 7 m² und Sectionaltore bis ca. 9 m² Torfläche

Für max. 3Torzyklen (Auf/Zu) pro Tag

- Ø Wartungsfreier, laufruhiger Garagentorantrieb
- Ø Wartungsfreie Antriebsschiene mit Zahnriemen
- Ø Integrierte Aufschiebesicherung
- Ø Schnellentriegelung von innen bzw. Notentriegelung von aussen über Torschloss
- Ø Max. Zug/Druckkraft 700 N
- Ø Netzanschluss 230 V mit Eurostecker
- Ø Energiesparschaltung
- Ø Integrierte Garagenbeleuchtung mit ca. 150 Sekunden-Licht
- Ø Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Ø Formschöne Haube aus Kunststoff mit großem Glassichtfenster
- Ø Selbsthemmende Motor/Getriebeeinheit (24 V Gleichstrommotor)
- Ø Soft – Stop in beiden Endlagen und bei Zwischenstop
- Ø Automatische Krafteinstellung und automatische Kraftregulierung bei jedem Lauf
- Ø Soft Anlauf bei jedem Startimpuls
- Ø Bei Hindernislauf Stop und Reversierung nach EN Norm
- Ø Taster- und Schlüsselschalteneingang
- Ø Sicherheitskreis Tor – Zu Lauf mit Reversierfunktion
- Ø Integrierter Funkempfänger und Handsender 868 MhZ
- Ø Ladegerät und 5 m Verbindungsleitung
- Ø Akkudaten:
 - Ø Akku: 24V, 10 Ah
 - Ø Nutzungsdauer: Bei 3 Zyklen pro Tag ca. 30 – 40 Tage
 - Ø Ladezeit: 5-10 Stunden
 - Ø Gewicht: 8,8 kg
 - Ø Maße: 330 x 220 x 115 mm incl. Halterung