

Technische Beschreibung Garagentorantrieb MP 155

Geeignet für Sammelgaragen bis 75 Einstellplätzen mit Einbahnregelung

- Ø Wartungsfreier, laufruhiger Garagentorantrieb
- Ø Wartungsfreie Antriebsschiene mit Polyuretan Zahnriemen
- Ø Integrierte Aufschiebesicherung
- Ø Max. Zug/Druckkraft 1200 N
- Ø Schnellentriegelung von innen bzw. Notentriegelung von aussen über Torschloss
- Ø Netzanschluss 230 V mit Schuko-stecker
- Ø Steuerung in separatem Kunststoffgehäuse incl. 8 m Anschlusskabel zwischen Antrieb und Gehäuse
- Ø Geeignet für Kipptore bis 5,50 m Breite
- Ø Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Ø Formschöne Haube aus Kunststoff mit großem Glassichtfenster
- Ø Energiesparschaltung
- Ø Selbsthemmende Motor/Getriebeeinheit (24 V Gleichstrommotor)
- Ø Soft – Stopp in beiden Endlagen und bei Zwischenstopp
- Ø Automatische Krafteinstellung und automatische Kraftregulierung bei jedem Lauf
- Ø Soft Anlauf bei jedem Startimpuls
- Ø Bei Hindernislauf Stopp und Reversierung nach EN Norm
- Ø Kürzrücklauf bei Tor Zu einstellbar
- Ø Wählbarer und über Zeit einstellbarer Autozulauf
- Ø Ampelanschluß rot 230 V
- Ø Ampelanschluß grün 230 V
- Ø Rotvorwarnung 3 sec. bei aktiviertem Autozulauf
- Ø Taster- Schlüsselschalter- Deckenzugschalttereingang
- Ø Sicherheitskreis Tor – Zu Lauf mit Reversierfunktion
- Ø Spannungsausgang 24 V für Lichtschranken o.ä.
- Ø Sicherheitskreis Not – Stopp
- Ø Integrierte Auswertelektronik für Sicherheitsleisten 8, 2 kOhm
- Ø Potentialfreier Kontakt für Treppenlichtautomaten
- Ø Separater Empfänger
- Ø LED Überwachungsanzeigen
 - für Sicherheitsleistenzustand
 - für Lichtschranke, Not – Stopp Eingang
 - für Startimpulse